





ŠIFRA	SLIKA	OPIS	VPC
233764		<p>VIVAX cool, ACP-09CH25AEL • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2640W/3220W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h/g): D/D • EER/COP koeficijenti: 2.64/2.93 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, filter protiv prašine, aktivni karbonski filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1000W/1100W • Protok zraka: 470m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ): 30-36dB(A) • Buka (VJ): ≤51dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 460mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ): 750x188x250mm • Neto dimenzije (VJ): 680x260x416mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/32.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111169</p>	1.549,00 kn
234957		<p>VIVAX cool, ACP-09CH25ZNM • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2700W/2850W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koeficijenti: 3.21/3.61 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 12h timer, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 840W/790W • Protok zraka: 450m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ): 34-40dB(A) • Buka (VJ): ≤49dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5 + 2x0.75mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 50g/m • Razmak nosača: 370mm • Područje rada: -8°C ≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 800x290x196mm • Neto dimenzije (VJ): 665x500x295mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/26.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005118083(UJ), 3856005118090(VJ)</p>	1.729,00 kn
233758		<p>VIVAX cool, ACP-09CH25GEH • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja: 2650W/2850W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.23/3.63 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, bio filter, catechin filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 820W/785W • Protok zraka: 550m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ): 34-40dB(A) • Buka (VJ): ≤52dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 25g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -5°C ≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 740x180x250mm • Neto dimenzije (VJ): 848x320x540mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.0kg/35.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111435</p>	1.839,00 kn
233755		<p>VIVAX cool, ACP-09CH25GEI • TIP: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2550(1180-3200)W/2900(1225-3700)W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/B • EER/COP koef.: 3.49/3.54 • Funkcionalnosti: dodatni grijač kompresora i kondenzatora vanjske jedinice, autorestart, soft start, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, catechin filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 730W/820W • Protok zraka: 450m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.6L/h • Buka (UJ): 33-40dB(A) • Buka (VJ): ≤53dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 4m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540 • Područje rada: -15°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ): 770x190x250 mm • Neto dimenzije (VJ): 848x320x540 mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.0kg/40.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111404</p>	2.699,00 kn

233762



VIVAX cool, ACP-12CH35AEM • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3510W/3820W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h/g): D/D • EER/COP koeficijenti: 2.62/2.81 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, aktivni karbonski filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1340W/1360W • Protok zraka: 480m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ): 34-41dB(A) • Buka (VJ): ≤55dB(A) • Priklučci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max.dužina instalacije: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 548mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ): 790x190x275mm • Neto dimenzije (VJ): 780x250x540mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/32.5kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111473

1.649,00 kn

234961



VIVAX cool, ACP-12CH35ZNM • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3500W/3800W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koeficijenti: 3.21/3.61 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 12h timer, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1090W/1050W • Protok zraka: 500m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka (UJ): 34-40dB(A) • Buka (VJ): ≤49dB(A) • Priklučci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5 + 2x0.75mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max.dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 7m • Nadopuna plina: 50g/m • Razmak nosača: 438mm • Područje rada: -8°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 800x290x196mm • Neto dimenzije (VJ): 745x552x328mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10.0kg/30.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005118168(UJ), 3856005118175(VJ)

1.849,00 kn

233759



VIVAX cool, ACP-12CH35GEH • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3510W/4000W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koeficijenti: 3.26/3.64 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, bio filter, catechin filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1080W/1104W • Protok zraka: 580m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka (UJ): 32-41dB(A) • Buka (VJ): ≤52dB(A) • Priklučci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 25g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -5°C≤T≤46°C • Neto dimenzije (UJ): 805x210x280mm • Neto dimenzije (VJ): 848x320x540mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/40.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111442

1.999,00 kn

233757



VIVAX cool, ACP-12CH35GET • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3500W/3800W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koeficijenti: 3.21/3.61 • Funkcionalnosti: I Fell funkcija, autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1090W/1052W • Protok zraka: 520m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka (UJ): 27-39dB(A) • Buka (VJ): ≤52dB(A) • Priklučci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 15m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ): 872x178x283mm • Neto dimenzije (VJ): 848x320x540mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/40.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111428

NETO VPC:
1.650,00 KN

233756



VIVAX cool, ACP-12CH35GEI • TIP: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3500(1220-4100)W/3850(1310-4300)W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.23/3.61 • Funkcionalnosti: dodatni grijač kompresora i kondenzatora vanjske jedinice, autorestart, soft start, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, catechin filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1084W/1067W • Protok zraka: 550m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.6L/h • Buka (UJ): 38-42dB(A) • Buka (VJ): ≤53dB(A) • Priklučci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50 Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 4m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°C≤T≤43°C • Neto dimenzije(UJ): 830x190x285 mm • Neto dimenzije(VJ): 848x320x540 mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/40.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111411

2.899,00 kn

236613



VIVAX cool, ACP-12CH35AEI • TIP: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3520(720-3950)W/3850(820-4690)W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.26/3.62 • Funkcionalnosti: visoki stupanj iskorištenja, lonizator, dod.grijač kompr.i kond.VJ, autorestart, 24h timer, sleep mode, soft start, dust filter, aktivni karbonski filter • Ulazna snaga hlađenja/grijanja:1080W/1050W • Protok zraka: 580m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.1L/h • Buka (UJ): 35-41dB(A) • Buka (VJ):≤54dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze:4x1.5mm² • Napajanje:~220-240V/1/50 Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 20m • Prednapunjena dužina cijevi:8m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 481mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije(UJ): 790x190x275 mm • Neto dimenzije(VJ): 660x255x540 mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg/29.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005121854(UJ), 3856005121861(VJ)

2.999,00 kn

234911



VIVAX cool, ACP-12CH35AETI-B • Tip: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3510(1100-4400)W/3810(1200-4500)W • Ekološki plin:R410A • Energetska klasa(h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.42/3.81 • Funkcionalnosti: visoki stup.iskorišt.,lonizator,I Fell fja,dod.grijač komp.i kond.VJ,automa.čišćenje izmjenjivača UJ, automatsko otvaranje i zatvaranje prednjeg panela, autorestart, soft start, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, bio, filter protiv prašine, kond.VJ presvučen filmom zlata, samodijag.kvarova • Ul.snaga hlađenja/grijanja: 1030W/1000W • Protok zraka: 600m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka (UJ):28-38dB(A) • Buka (VJ): ≤54dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze:4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max.dužina instalacije:20m • Prednapunjena dužina cijevi: 10m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 530mm • Podr.rada:-15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije(UJ)/(VJ): 900x160x285mm/ 760x285x590mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/40.50kg • Jamstvo:36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117635(UJ), 3856005117659(VJ)

4.449,00 kn

234914



VIVAX cool, ACP-12CH35AETI-W • Tip: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3510(1100-4400)W/3810(1200-4500)W • Ekološki plin:R410A • Energetska klasa(h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.42/3.81 • Funkcionalnosti: visoki stup.iskorišt.,lonizator,I Fell fja,dod.grijač komp.i kond.VJ,automa.čišćenje izmjenjivača UJ, automatsko otvaranje i zatvaranje prednjeg panela, autorestart, soft start, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, bio, filter protiv prašine, kond.VJ presvučen filmom zlata, samodijag.kvarova • Ul.snaga hlađenja/grijanja: 1030W/1000W • Protok zraka: 600m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka (UJ):28-38dB(A) • Buka (VJ): ≤54dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze:4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max.dužina instalacije:20m • Prednapunjena dužina cijevi: 10m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 530mm • Podr.rada:-15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije(UJ)/(VJ): 900x160x285mm/ 760x285x590mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 9.0kg/40.50kg • Jamstvo:36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117642(UJ), 3856005117666(VJ)

4.449,00 kn

234918



VIVAX cool, ACP-12CT32AEI • Tip: konzola, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3200(1400-4100)W/3500(1400-4900)W • Ekološki plin:R410A • Energetska klasa (h/g): A/B • EER/COP koef.: 3.33/3.40 • Funkcionalnosti: auto restart, LED display, dva smjera ispuha zraka • Ostalo: filter protiv prašine • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 941W/1000W • Protok zraka: 550m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka (UJ):23-35dB(A) • Buka(VJ): ≤48dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 11g/m • Razmak nosača: 530mm • Područje rada: -10°C≤T≤43°C • Neto dimenzije(UJ): 700x210x600mm • Neto dimenzije(VJ): 761x593x279mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 15.0kg/ 39.50kg • Jamstvo:36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117598(UJ), 3856005117376(VJ)

4.259,00 kn

233763



VIVAX cool, ACP-18CH50AEM • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5270W/5570W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h/g): D/D • EER/COP koeficijenti: 2.61/2.93 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, aktivni karbonski filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2020W/1900W • Protok zraka: 800m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ): 36-42dB(A) • Buka (VJ): ≤56dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x2.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 25m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 528mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ): 940x198x275mm • Neto dimenzije (VJ): 760x285x590mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 11.0kg/43.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111480

2.599,00 kn

233760



VIVAX cool, ACP-18CH50GEH • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5300W/5700W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/B • EER/COP koef.: 3.23/3.41 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, filtar protiv prašine, bio filtar, catechin filtar, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1640W/1670W • Protok zraka: 830m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 3.0L/h • Buka (UJ): 38-48dB(A) • Buka (VJ): ≤52dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 5x2.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 4m • Nadopuna plina: 50g/m • Razmak nosača: 550mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ): 1020x228x310mm • Neto dimenzije (VJ): 913x378x680mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.0kg/46.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111459

3.299,00 kn

236616



VIVAX cool, ACP-18CH50AEI • TIP: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5270(1490-6450)W/5570(1550-6740)W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa(h/g):A/A • EER/COP koef.: 3.25/3.61 • Funkcionalnosti: visoki stupanj iskorištenja, ionizator, dod.grijač kompr.i kond.VJ, autorestart, 24h timer, sleep mode, soft start, dust filtar, aktivni karbonski filtar • Ulazna snaga hlađenja/grijanja:1620W/1540W • Protok zraka: 880m³/h • Kapacitet odvlaživanja:1.7L/h • Buka (UJ):36-44dB(A) • Buka(VJ):≤55dB(A) • Priključci cijevi:1/4" i 1/2" • Kabel međuveze:5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ • Max.dužina instalacije:20m • Prednapunjena dužina cijevi:8m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača:530mm • Područje rada:-15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije(UJ): 940x198x275 mm • Neto dimenzije(VJ): 760x285x590 mm • Neto težina(UJ)/(VJ): 11.0kg/40.5kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005121885(UJ), 3856005121885(VJ)

4.799,00 kn

236619



VIVAX cool, ACP-24CH70AEI • TIP: zidni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7030(3520-7360)W/7910W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koeficijenti: 3.22/6.64 • Funkcionalnosti: visoki stupanj iskorištenja, ionizator, dod.grijač kompr.i kond.VJ, autorestart, 24h timer, sleep mode, soft start, dust filtar, aktivni karbonski filtar • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2180/2170W • Protok zraka: 1100m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.6L/h • Buka (UJ): 42-48dB(A) • Buka (VJ): ≤59dB(A) • Priključci cijevi: 3/8" i 5/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 25m • Prednapunjena dužina cijevi: 8m • Nadopuna plina: 20g/m • Razmak nosača: 560mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): 1030x221x313mm • Neto dimenzije (VJ): 845x335x695mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/49.5kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005121892(UJ), 3856005121908(VJ)

6.499,00 kn

234917



VIVAX cool, ACP-24CH70AEM • TIP: zidni split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 6730W/8200W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h/g): E/D • EER/COP koeficijenti: 2.52/2.81 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, filtar protiv prašine, aktivni karbonski filtar, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2680W/2930W • Protok zraka: 1000m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 2.2L/h • Buka (UJ): 43-47dB(A) • Buka (VJ): ≤55dB(A) • Priključci cijevi: 3/8" i 5/8" • Kabel međuveze: 5x2.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; UJ • Max. dužina instalacije: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 10m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 560mm • Područje rada: -7°C≤T≤45°C • Neto dimenzije (UJ): 1036x315x230mm • Neto dimenzije (VJ): 845x335x695mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 14.5kg/62.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117697(UJ), 3856005117680(VJ)









3.799,00 kn

233767



VIVAX cool, ACP-18CH2525AEL • TIP: zidni multi split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2x2600W/2x2900W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h/g): D/D • EER/COP koef.: 2.63/2.90 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, filtar protiv prašine, aktivni karbonski filtar, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2x990W/2x1000W • Protok zraka: 2x450m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ1): 32-39dB(A) • Buka (UJ2): 32-39dB(A) • Buka (VJ): ≤58dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 3x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ i VJ • Max. dužina instalacije: 2x10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 680mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije(UJ1): 790x190x275mm • Neto dimenzije (UJ2): 790x190x275mm • Neto dimenzije (VJ): 895x345x655mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg+8.5kg/73.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111220

4.279,00 kn

ŠIFRA	SLIKA	OPIS	VPC
233768		VIVAX cool, ACP-20CH2535AEL • TIP: zidni multi split sustav • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2600W+3500W/2900W+3800W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa(h/g): D/D • EER/COP koef.: 2.65/2.85 • Funkcionalnosti: autorestart, sleep mode, 24h timer, filter protiv prašine, aktivni karbonski filter, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 990W+1310W/1000W+1350W • Protok zraka: 450m ³ /h+590 m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 0.8L/h • Buka (UJ1): 32-39 dB(A) • Buka (UJ2): 35-43 dB(A) • Buka (VJ): ≤58dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8"; 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 3x1.5mm ² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; UJ i VJ • Max. dužina instalacije: 2x10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 680mm • Područje rada: -7°C≤T≤43°C • Neto dimenzije (UJ1)/(UJ2): 790x190x275mm/790x190x275mm • Neto dimenzije (VJ): 895x345x655 mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 8.5kg+9.0kg/79.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111237	4.499,00 kn
233772		VIVAX cool, ACP-07CIFM21GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2100W/2600W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: I Fell funkcija, autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 420m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.6L/h • Buka (UJ): 29-38dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 815x165x267mm • Neto težina: 11.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111244	999,00 kn
233773		VIVAX cool, ACP-09CIFM25GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2600W/2800W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: I Fell funkcija, autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 450m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.6L/h • Buka (UJ): 29-38dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 815x165x267mm • Neto težina: 11.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111251	1.129,00 kn
233774		VIVAX cool, ACP-12CIFM35GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3500W/3800W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: I Fell funkcija, autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 530m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.6L/h • Buka (UJ): 30-40dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 872x178x283mm • Neto težina: 12.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111268	1.379,00 kn
234830		VIVAX cool, ACP-18CIFM50GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5300W/5800W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: I Fell funkcija, autorestart, sleep mode, 24h timer, LED display, ravan prednji panel, filter protiv prašine, bio filter, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 840m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.6L/h • Buka (UJ): 36-46dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 960x300x195mm • Neto težina: 12.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117369	1.749,00 kn
234920		VIVAX cool, ACP-12CCIFM35GEI • TIP: kazetni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3500W/3800W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: pumpa za kondenzat, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 680m ³ /h • Buka (UJ): 35-44dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 600x230x600mm • Neto dimenzije panela: 650x50x650mm • Neto težina: 20.0kg • Neto težina panela: 5.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117314(UJ), 3856005117345(panel)	2.299,00 kn
234921		VIVAX cool, ACP-18CCIFM50GEI • TIP: kazetni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5000W/5500W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: pumpa za kondenzat, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 680m ³ /h • Buka (UJ): 39-47dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 600x230x600mm • Neto dimenzije panela: 650x50x650mm • Neto težina: 20.0kg • Neto težina panela: 5.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117321(UJ), 3856005117352(panel)	2.619,00 kn
234822		VIVAX cool, ACP-12CFIFM35GEI • TIP: podno-stropni multi split sustav, DC inverter – unutarnja jedinica • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3500W/3800W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Protok zraka: 600m ³ /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.2L/h • Buka (UJ): 35-46dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Neto dimenzije: 836x238x695mm • Neto težina: 27.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117338	1.949,00 kn

233775



VIVAX cool, ACP-18COFM50GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – vanjska jedinica • mogućnost spajanja do dvije unutarnje jedinice • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5000(2100-6200)W/6000(2500-6800)W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: dodatni grijač kompr. i kondenzatora VJ, autorestart, samodijagnostika kvarova mogućnost spajanja do 2 unutarnje jedinice • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.33/3.61 • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1500W/1550W • Buka (VJ): ≤56dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; VJ • Max. dužina instalacije: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 10m • Nadopuna plina: 22g/m • Razmak nosača: 550mm • Područje rada: -15°C≤T≤43°C • Neto dimenzije: 913x378x680mm • Neto težina: 52.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111275

4.219,00 kn

233776



VIVAX cool, ACP-24COFM70GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – vanjska jedinica • mogućnost spajanja do tri unutarnje jedinice • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7100(3300-9600)W/8500(2500-11000)W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: dodatni grijač komp. i kond. VJ, autorestart, samodijagnostika kvarova mogućnost spajanja do 3 unutarnje jedinice • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.21/3.61 • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2180W/2410W • Buka (VJ): ≤59dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; (VJ) • Max. dužina instalacije: 70m • Prednapunjena dužina cijevi: 30m • Nadopuna plina: 22g/m • Razmak nosača: 572mm • Područje rada: -15°C≤T≤43°C • Neto dimenzije: 1018x412x840mm • Neto težina: 75.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111282

6.899,00 kn

233777



VIVAX cool, ACP-28COFM80GEI • TIP: zidni multi split sustav, DC inverter – vanjska jedinica • mogućnost spajanja do četiri unutarnje jedinice • Kapacitet hlađenja/grijanja: 8000(3300-10000)W/9300(2500-11000)W • Ekološki plin: R410A • Funkcionalnosti: dodatni grijač komp. i kond. VJ, autorestart, samodijagnostika kvarova mogućnost spajanja do 4 unutarnje jedinice • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.22/3.65 • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2480W/2550W • Buka (VJ): ≤60dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 3/8" • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; (VJ) • Max. dužina instalacije: 70m • Prednapunjena dužina cijevi: 40m • Nadopuna plina: 22g/m • Razmak nosača: 572mm • Područje rada: -15°C≤T≤43°C • Neto dimenzije: 1018x412x840mm • Neto težina: 75.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111299

7.389,00 kn

233778



VIVAX cool, ACP-18CC50GEI • Tip: kazetni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5000W/5800W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/B • EER/COP koef.: 3.33/3.45 • Funkcionalnosti: bežični + ožičeni daljinski upravljač, pumpa za kondenzat, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1500W/1740W • Protok zraka: 700m³/h • Buka (UJ): 40-48dB(A) • Buka (VJ): ≤56dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; (VJ i UJ) • Max. dužina instalacije: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 600x600x230mm • Neto dimenzije (PN): 650x50x650mm • Neto dimenzije (VJ): 848x320x540mm • Neto težina (UJ)/(PN)/(VJ): 20.0kg/5.0kg/ 36.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005108800

5.899,00 kn

233779



VIVAX cool, ACP-24CC70GEI • Tip: kazetni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7000W/8000W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.41/3.64 • Funkcionalnosti: bežični + ožičeni daljinski upravljač, pumpa za kondenzat, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2050W/2000W • Protok zraka: 1180m³/h • Buka (UJ): 42-50dB(A) • Buka (VJ): ≤59dB(A) • Priključci cijevi: 3/8" i 5/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; (VJ i UJ) • Max. dužina instalacije: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 60g/m • Razmak nosača: 572mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C (vanj. temp.) • Neto dimenzije (UJ): 840x840x320mm • Neto dimenzije (PN): 950x950x60mm • Neto dimenzije (VJ): 913x378x680mm • Neto težina (UJ)/(PN)/(VJ): 30.0kg/6.5kg/ 51.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111312

7.699,00 kn


233780




VIVAX cool, ACP-36CC100GEI • Tip: kazetni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 10000W/12000W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.28/3.64 • Funkcionalnosti: bežični + ožičeni daljinski upravljač, pumpa za kondenzat, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 3050W/3300W • Protok zraka: 1860m³/h • Buka (UJ): 48-54dB(A) • Buka (VJ): ≤62dB(A) • Priključci cijevi: 1/2" i 3/4" • Kabel međuveze: 4x1.5mm² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; (VJ i UJ) • Max. dužina instalacije: 50m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 120g/m • Razmak nosača: 572mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 840x840x320mm • Neto dimenzije (PN): 950x950x60mm • Neto dimenzije (VJ): 950x412x1250mm • Neto težina (UJ)/(PN)/(VJ): 38.0kg/6.5kg/ 128.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111329


12.759,00 kn


ŠIFRA	SLIKA	OPIS	VPC
-------	-------	------	-----


233781		VIVAX cool, ACP-18CF50GEI • Tip: podno-stropni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 5000W/5800W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.33/3.62 • Funkcionalnosti: infra crveni + ožičeni daljinski upravljač, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1500W/1600W • Protok zraka: 700m ³ /h • Buka (UJ): 40-48dB(A) • Buka (VJ): ≤56dB(A) • Priključci cijevi: 1/4" i 1/2" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Napajanje: 220-240V ~/1/50Hz; (VJ i UJ) • Max. dužina instalacije: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 30g/m • Razmak nosača: 540mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 836x695x238mm • Neto dimenzije (VJ): 848x320x540mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 27.0kg/ 36.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111336	5.749,00 kn
--------	---	--	-------------


236339		VIVAX cool, ACP-24CF70GEI • Tip: podno-stropni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 7000W/8000W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koeficijenti: 3.41/3.64 • Funkcionalnosti: infra crveni + ožičeni daljinski upravljač, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 2050W/2200W • Protok zraka: 1170m ³ /h • Buka (UJ): 42-50dB(A) • Buka (VJ): ≤56dB(A) • Priključci cijevi: 3/8" i 5/8" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Napajanje: 220-240V ~/1/50Hz; (VJ i UJ) • Max. dužina instalacije: 30m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 60g/m • Razmak nosača: 572mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 1300x600x188mm • Neto dimenzije (VJ): 913x378x680mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 32.0kg/ 51.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005108787	7.499,00 kn
--------	---	---	-------------

233783		VIVAX cool, ACP-36CF100GEI • Tip: podno-stropni split sustav, DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 10000W/12000W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 3.28/3.64 • Funkcionalnosti: infra crveni + ožičeni daljinski upravljač, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 3050W/3300W • Protok zraka: 1860m ³ /h • Buka (UJ): 48-54dB(A) • Buka (VJ): ≤62dB(A) • Priključci cijevi: 1/2" i 3/4" • Kabel međuveze: 4x1.5mm ² • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz; (VJ i UJ) • Max. dužina instalacije: 50m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m • Nadopuna plina: 120g/m • Razmak nosača: 572mm • Područje rada: -15°C≤T≤48°C • Neto dimenzije (UJ): 1590x695x238mm • Neto dimenzije (VJ): 950x412x1250mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 42.0kg/ 128.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005108794	12.319,00 kn
--------	--	---	--------------

232794		VIVAX cool, ACP-09PT22HC • TIP: mobilni uređaj • Kapacitet hlađenja: 2200W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h): C • EER koeficijent: 2.24 • Funkcionalnosti: sleep mode, 12h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova, bežični daljinski upravljač • Ulazna snaga hlađenja: 980W • Protok zraka: 380m ³ /h • Buka: ≤56dB(A) • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz • Područje rada: -7°C≤T≤43°C (vanj.temperatura) • Neto dimenzije: 830x376x475mm • Neto težina: 35.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005108763	1.499,00 kn
--------	---	---	-------------

232793		VIVAX cool, ACP-09PT25HC • TIP: mobilni uređaj • Kapacitet hlađenja: 2500W • Kapacitet el. grijača: 1600W • Ekološki plin: R407C • Energetska klasa (h): C • EER koeficijent: 2.21 • Funkcionalnosti: sleep mode, 12h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova, bežični daljinski upravljač • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1130W/1600W • Protok zraka: 380m ³ /h • Buka: ≤56dB(A) • Napajanje: 220-240V~/1/50Hz • Područje rada: 1°C≤T≤32°C • Neto dimenzije: 830x376x475mm • Neto težina: 35.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005108756	1.599,00 kn
--------	---	--	-------------

233784		VIVAX cool, ACP-09PT25GN • TIP: mobilni uređaj • Kapacitet hlađenja/grijanja: 2630W/2930W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 2.61/3.02 • Funkcionalnosti: specijalan sustav za isparavanje kondenzirane vode, sleep mode, 12h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova, bežični daljinski upravljač • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1010W/970W • Protok zraka: 380m ³ /h • Buka: ≤52dB(A) • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz • Područje rada: 1°C≤T≤32°C • Neto dimenzije: 843x320x460mm • Neto težina: 33.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005111367	1.899,00 kn
--------	---	--	-------------

234928		VIVAX cool, ACP-12PT35GN • TIP: mobilni uređaj • Kapacitet hlađenja/grijanja: 3510W/3800W • Ekološki plin: R410A • Energetska klasa (h/g): A/A • EER/COP koef.: 2.64/3.04 • Funkcionalnosti: specijalan sustav za isparavanje kondenzirane vode, sleep mode, 12h timer, LED display, filter protiv prašine, samodijagnostika kvarova, bežični daljinski upravljač • Ulazna snaga hlađenja/grijanja: 1300W/1250W • Protok zraka: 450m ³ /h • Buka: ≤52dB(A) • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz • Područje rada: 1°C≤T≤32°C • Neto dimenzije: 843x320x460mm • Neto težina: 36.0kg • Jamstvo: 36 mjeseci* • Bar kod: 3856005117925, 3856005118007(cijev)	2.099,00 kn
--------	---	---	-------------